

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://regada.nt-rt.ru> || rdg@nt-rt.ru



Электроприводы взрывозащищенного исполнения для клапанов и задвижек

Нагрузочный момент 3 - 38 Нм

Напряжение питания 380В/50Гц, 230В/50Гц, 110В/50Гц, 24В/50Гц, 24VDC

Температура окружающей среды от -50°C до +40°C; от -25°C до +55°C

IP66, IP67, IP68

Исполнение Ex: II 2G Ex d IIC T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T100C Db

DMS электронная система управления

Ручной дублёр

Более детальную информацию и габариты можно найти в техническом описании или проконсультироваться у наших специалистов.

Многооборотный привод REGADA REMATIC Ex UMR 1PA-Ex, арт. 146.1-0AAGB/20

Напряжение питания ~ 230 VAC (50Гц, IP66/IP67)

Максимальный нагрузочный момент 13 Нм (режим регулирования) / Макс. выключающий момент 32 Нм

Скорость вращения выходного вала 10 min-1

ISO 5210 фланец F03/F05 д.25 B4 (центровочный буртик для арматуры N)

II 2G Ex d IIC T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T100C Db

Управление DMS3 (3P/2P, управление: входной токовый сигнал 4-20мА, вход. сигналы 24V DC, выходной сигнал токовый пассивный 4-20мА)

Ручной дублёр

Более детальную информацию можно найти в техническом описании или обратиться к нашим инженерам по продажам.

Управляющий сигнал 4-20 мА

Выходной сигнал 4-20 мА

Температура эксплуатации от -25 °C до +55 °C

Многооборотный привод REGADA REMATIC Ex UMR 1PA-Ex, арт. 146.1-0JAFA

Напряжение питания ~ 230 VAC

Максимальный нагрузочный момент 10 Нм (дискретный режим) / 7 Нм (режим регулирования)

Скорость вращения выходного вала 20 min-1

ISO 5210 F05/F07 Ø16 B3 (центровочный буртик для арматуры N)

II 2G Ex d IIC T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T100C Db

Управление DMS3 (2P, входные сигналы 24V DC)

Ручной дублёр

Более детальную информацию можно найти в техническом описании или обратиться к нашим инженерам по продажам.

Управляющий сигнал Релейный, с общим питанием (открыто/закрыто)

Выходной сигнал Концевые выключатели

Температура эксплуатации от -25 °C до +55 °C

Скорость вращения, об/мин 200

Напряжение питания ~ 230 VAC

Момент номинальный, Нм. 10

Аварийное закрытие Без аварийного возврата

Время срабатывания, Сек. 20

Взрывозащищенное исполнение Да

Серия REMATIC EX

Степень защиты IP66

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://regada.nt-rt.ru> || rdg@nt-rt.ru

Многооборотный привод REGADA REMATIC Ex UMR 1PA-Ex, арт. 146.1-NBAGB/20

Напряжение питания ~ 3x380 VAC (50Гц, 3ф., IP66/IP67)

Максимальный нагрузочный момент 13 Нм (режим регулирования) / Макс. выключающий момент 32 Нм

Скорость вращения выходного вала 20 min⁻¹

ISO 5210 фланец F03/F05 д.25 В4 (центровочный буртик для арматуры N)

II 2G Ex d IIC T5 Gb, II 2D Ex tb IIC T100C Db

Управление DMS3 (3P/2P, управление: входной токовый сигнал 4-20мА, вход. сигналы 24V DC, выходной сигнал токовый пассивный 4-20мА)

Ручной дублёр

Более детальную информацию можно найти в техническом описании или обратиться к нашим инженерам по продажам.

Управляющий сигнал 4-20 мА

Выходной сигнал 4-20 мА

Температура эксплуатации от -25 °С до +55 °С

Скорость вращения, об/мин 20

Напряжение питания ~ 380 VAC

Момент номинальный, Нм. 13

Аварийное закрытие Без аварийного возврата

Время срабатывания, Сек. 8

Взрывозащищенное исполнение Да

Серия REMATIC EX

Степень защиты IP66