

Alphair - серия AP-A - внутренние жесткие упоры



Выходной момент привода:

- двойного действия: **6,5 до 221,8** [Nm]

- простого действия: **5,7 до 191,8** [Nm]

- момент от пружин: **3,8 до 106,4** [Nm]

Давление воздуха: **макс. 8 (15)** [bar]

Рабочий угол: **90°**

Темпер. окруж. среды: **-20 до +80** [°C]

Рабочее положение: **произвольная**

Масса: **2 до 13,8** [kg]

Питание: **сухой или смазываемый фильтрованный воздух**

Документы

Стандартное оснащение

- Исполнение - нержавейка
- Темпер. окруж. среды: -20 до +80°C
- Рабочий угол: 90°
- Механическое присоединение: ISO 5211 / DIN 3337
- Присоединение распределителей по стандарту NAMUR-VDI/VDE 3845

Добавочное оснащение

- Рабочий угол: 120°, 180°
- Темпер. окруж. среды: -40 до +80°C, или -20 до +150°C

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: rdg@nt-rt.ru

www.regada.nt-rt.ru