



Типовой номер:	<b>542</b>
Макс. нагрузочная сила:	<b>7000 до 25000</b> [N]
Скорость управления:	<b>14 до 120</b> [mm/min]
Рабочий ход:	<b>10 до 120</b> [mm]
Темпер. окруж. среды:	<b>-25 (-50) до +55</b> [°C]
Степень защиты:	<b>IP 67</b>
Рабочее положение:	<b>произвольная</b>
Масса:	<b>26,0 до 34,2</b> [kg]

#### Документы

-  [Общие указания](#)
-  [Каталог](#)
-  [Инструкция по монтажу](#)

#### Стандартное оснащение

- Напряжение питания 230 V AC
- Клеммное присоединение
- 2 выключатели силы
- 2 выключатели положения
- 2 добавочный выключатель положения
- Нагревательное сопротивление с термическим выключателем
- Механическое присоединение столбчатое
- Управление вручную
- Местный указатель положения
- Степень защиты IP 67

#### Добавочное оснащение

- Напряжение питания 3x400 V AC
- Датчик положения:
  - датчик сопротивления: 1x100 Ω, 1x2000 Ω, 2x100 Ω, 2x2000 Ω
  - электронный датчик положения - токовый 0/4 - 20 mA с/без источника
  - емкостный СРТ 4 - 20 mA, с/без источника