

Электропривод многооборотный UM 2-Ex



Типовой номер:	142	
Выключающий момент:	18 до 100	[Nm]
Частота вращения выход. вала:	10 до 40	[min ⁻¹]
Диапазон числа об. выход. вала:	3,125 до 160	
Темпер. окруж. среды:	-25 (-50) до +55	[°C]
Степень защиты:	IP 67	
Рабочее положение:	произвольная	
Масса:	26 до 27	[kg]

Стандартное оснащение

- Напряжение 230 V AC
- Клеммное присоединение
- 2 выключатели момента
- 2 выключатели положения
- 2 добавочный выключатель положения
- Механическое присоединение ISO 5210 - фланцевое F07/F10
- Нагревательное сопротивление с термическим выключателем
- Электродвигатель с тепловой защитой
- Управление вручную
- Степень защиты IP 67

Добавочное оснащение

- Напряжение 3x400 V AC, 3x380 V AC, 220 V AC
- Датчик положения:
 - датчик сопротивления: 1x100 Ω, 1x2000 Ω, 2x100 Ω, 2x2000 Ω
 - электронный датчик положения - токовый 0/4 - 20 mA с/без источника
 - емкостный СРТ 4 - 20 mA, с/без источника
- Механическое присоединение:
 - ISO 5210, форма А
 - DIN 3338, форма С
 - нестандартное

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: rdg@nt-rt.ru
www.regada.nt-rt.ru